



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Max Radial 45 Aluminium Szary 600W  
76400lm 45D - 830 Ciepła Biel | IP66 -  
Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260333                                              |
| EAN              | 4099854682353                                       |
| Kod Producenta   | 4099854682353                                       |
| Producent        | Ledvance                                            |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45 600W 857 R45 WAL |
| Gwarancja        | 5 lat                                               |
| Żywotność (h)    | 115000                                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 600W                               |
| Zamienne (W)              | 600                                |
| Napięcie lampy (V)        | 330                                |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 857 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 5700 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 76400lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 127                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 45                           |
| Regulowana                  | Nie                          |
| Power factor                | >0.93                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montaż                 | Sufit, Naścienny |
| Klosz                  | Przeźrzysty      |
| Light Distribution     | Symetryczny      |
| Stopień ochrony IP     | IP66             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli   |
| Kolor Oprawy           | Szary            |
| Obudowa                | Aluminium        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie              |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 589 |
| Szerokość (mm) | 250 |
| Wysokość (mm)  | 95  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

