



## Specyfikacja Ansell LED Bulkhead Gamma Mini 10W 1148lm - 830-840 CCT | 250mm - IP54 - Czujnik ruchu i światła

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Numer artykułu   | 245323                 |
| EAN              | 5056144244027          |
| Kod Producenta   | AMGAMLED/CCT/MWS       |
| Producent        | Ansell                 |
| Nazwa producenta | Gamma Mini LED CCT MWS |
| Gwarancja        | 3 lat                  |
| Żywotność (h)    | 54000                  |

### Informacje techniczne

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED            |
| Moc (W)                   | 10W                                 |
| Zawiera żarówkę           | Tak                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                             |
| Ściemnianie               | Nie                                 |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                   |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów  |
| Jasny Kolor               | Biały                               |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1148lm                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 115                             |
| Klosz                       | Opal                            |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Type of Fixture        | Profesjonalny                |
| Montaż                 | Natynkowe                    |
| Połączenie oprawy      | SI [Złącze na wkręt blokowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP54                         |
| Impact Protection (IK) | IK09 - 10 dżuli              |
| Operating Temperature  | -5 to +35                    |
| Kolor Oprawy           | Biały                        |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)             |
| Kolor bańki            | Biały                        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | Gamma                        |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 245 |
| Wysokość (mm) | 55  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Czujnik ruchu, Czujnik światła



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie