



Specyfikacja Philips Oprawy Hermetyczne LED  
Coreline WT120C G3 37W 6000lm - 830-840 CCT |  
150cm - Zamienne 2x58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260695                                  |
| EAN              | 8721103333674                           |
| Kod Producenta   | 8721103333674                           |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | WT120CG3 35_43_51_60S/830_40PSUTW3L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 100000                                  |

## Informacje techniczne

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)                | 2x58                                  |
| Moc (W)                     | 37W                                   |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                               |
| Ściemnianie                 | Nie                                   |
| Jasny Kolor                 | Biały                                 |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Koloru           | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 6000lm                                |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                                   |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Power factor    | >0.95                   |
| Długość         | 150cm                   |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Sufit          |
| Klosz                  | Plastik        |
| Stopień ochrony IP     | IP66           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Operating Temperature  | -20 to +40     |
| Obudowa                | Plastik        |
| Kolor Oprawy           | Szary          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |
| Seria                  | WT120C         |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1535 |
| Szerokość (mm) | 80   |
| Wysokość (mm)  | 76   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie